

Bau - Chemie

(Grundierungen)



Hinweis: Diese Lösungsmittelfreien Grundierungen werden auf sauberen, trockenen und tragfähigen Untergründen verarbeitet. Diese Grundierungen dürfen nicht bei Temperaturen von unter +5°C verarbeitet und gelagert werden. (siehe unsere technischen Merkblätter)

Betonkontakt

Anwendung: Putzhaftbrücke für Betonflächen im Innenbereich. Im Außenbereich unter Zugabe von Portlandzement verarbeiten. Konzentrat ist bis zu max. 50% (2:1) mit Wasser verdünnbar.
Verbrauch: ca. 250-350 g/m².

Art.Nr.	Ausführung	VE	Preis in Euro
12180	grünlich eingefärbt	20kg Eimer	480 kg = 24 Eimer/Pal
12171	rötlich eingefärbt	20kg Eimer	480 kg = 24 Eimer/Pal



Betonhaftgrund

Anwendung: Putzhaftbrücke für Betonflächen im Innenbereich. Im Außenbereich unter Zugabe von Portlandzement verarbeiten.
 Das gebrauchsfertige Material ist bis zu max. 10% mit Wasser verdünnbar.
Verbrauch: ca. 250-350 g/m².

Art.Nr.	Ausführung	VE	Preis in Euro
12160	rötlich eingefärbt	20kg Eimer	480 kg = 24 Eimer/Pal
12140	rötlich eingefärbt	5kg Eimer	320 kg = 64 Eimer/Pal



Quarzgrund (1 Liter entspricht ca. 1,5 kg)

Anwendung: Weisspigmentiertes Grundiermittel für mineralische Außen- und Innenflächen sowie für Wärmedämmverbundsysteme.
 Konzentrat ist bis zu max. 10% mit Wasser verdünnbar.
Verbrauch: ca. 200-300 g/m².

Art.Nr.	Ausführung	VE	Preis in Euro
12270	weiss	15l Eimer (22,5 kg)	360 l = 24 Eimer/Pal
12280	weiss	5l Eimer (7,5 kg)	320 l = 64 Eimer/Pal



Putzgrund (1 Liter entspricht ca. 1,5 kg)

Anwendung: Weisspigmentiertes Grundiermittel für mineralische Außen- und Innenflächen sowie für Wärmedämmverbundsysteme ohne Quarzanteile.
 Konzentrat ist bis zu max. 10% mit Wasser verdünnbar.
Verbrauch: ca. 200-300 g/m².

Art.Nr.	Ausführung	VE	Preis in Euro
12290	weiss	15l Eimer (22,5 kg)	360 l = 24 Eimer/Pal
12281	weiss	5l Eimer (7,5 kg)	320 l = 64 Eimer/Pal



Weitere Daten erhalten Sie aus unseren jeweiligen technischen Merkblättern

Accor-Sperrgrund

Anwendung: Accor-Sperrgrund ist ein spezieller Voranstrich zum Grundieren von Gipskarton-, Fermacell-, Hartfaser- und Spanplatten, sowie andere zum Durchschlagen neigende Untergründe vor nachfolgender Oberputzbeschichtung.
Verbrauch: ca. 200-250g/m².

Art.Nr.	Ausführung	VE	Preis in Euro
15140	weiss	5kg Eimer	320kg = 64 Eimer/Pal
15150	weiss	10kg Eimer	400kg = 40 Eimer/Pal



UniversalPrimer N gebrauchsfertig mit Nanotechnologie

Anwendung: Zur Vorbereitung von dichten, glatten, porengeschlossenen Untergründen, um die Haftung von Spachtelmassen, Putzen und Fliesenklebern zu gewährleisten. Darüber hinaus verhindert PEWE-Universal Primer N ungewollte chemische Reaktionen zwischen alten organischen Klebstoffresten und hydraulisch erhärtenden Spachteln und Klebern.
 Für Wände und Böden im **Innen- und Aussenbereich**.
Verbrauch: ca. 150 g/m² je nach Untergrund

Art.Nr.	Ausführung	VE	Preis in Euro
12419	weiss	1 kg Gebinde	12 Geb. = 1 Karton
12420	weiss	5 kg Gebinde	60 Geb. = 1 Palette



Aufbrennsperre

Anwendung: Lösungsmittelfreie Grundierung für stark saugende Untergründe.
Verbrauch: ca. 60-120 g/m².

Art.Nr.	Ausführung	VE	Preis in Euro
12130	transparent/milchig	ca. 1000kg/Container	1,40/kg
12110	transparent Typ B	18kg Eimer	432kg = 24 Eimer/Pal
12100	milchig PEWE	18kg Eimer	432kg = 24 Eimer/Pal
12090	milchig PEWE	5kg Eimer	320kg = 64 Eimer/Pal



Weitere Daten erhalten Sie aus unseren jeweiligen technischen Merkblättern. Bitte fordern Sie die aktuelle Version an, oder schauen Sie auf unsere Homepage. Reklamationen können nur anerkannt werden, wenn nach den aktuell gültigen Richtlinien verarbeitet wurde.

Tiefengrund LF Konzentrat

Anwendung: Lösungsmittelfreies Grundiermittel. Wird als Sperrgrund eingesetzt. Geruchsarm
 Konzentrat ist bis zu max. 50% (2:1) mit Wasser verdünnbar.
 Verbrauch: ca. 150-200 ml/m².

Art.Nr.	Ausführung	VE	Preis in Euro
12400	transparent	1l Flasche	24 Flaschen/Ktn
12401	transparent	5l Kanister	480l = 96 Kanister/Pal
12402	transparent	10l Kanister	540l = 54 Kanister/Pal



Tiefengrund W gebrauchsfertig

Anwendung: Lösungsmittelfreies Grundiermittel, wird als Sperrgrund eingesetzt. Geruchsarm.
 Verbrauch: ca. 150-200 ml/m².

Art.Nr.	Ausführung	VE	Preis in Euro
12403	transparent	5l Kanister	480l = 96 Kanister/Pal
12404	transparent	10l Kanister	540l = 54 Kanister/Pal



Tiefengrund LH Lösemittelhaltig

Anwendung: Spezialgrundierungsmittel auf Lösungsmittelbasis. Zur Regulierung der Saugfähigkeit mineralischer und kunstharzgebundener Oberflächen.
 Verbrauch: ca. 200-500 ml/m².

Art.Nr.	Ausführung	VE	Preis in Euro
12410	transparent	5l Kanister	400l = 80 Kanister/Pal

Weitere Daten erhalten Sie aus unseren jeweiligen technischen Merkblättern.

Weitere Daten erhalten Sie aus unseren jeweiligen technischen Merkblättern. Bitte fordern Sie die aktuelle Version an, oder schauen Sie auf unsere Homepage. Reklamationen können nur anerkannt werden, wenn nach den aktuell gültigen Richtlinien verarbeitet wurde.