

Baufolien / **Dampfbremsen**



Hinweis: Bei Lagerung von Folien ist darauf zu achten, dass die Folien vor Sonneneinstrahlungen geschützt werden. (Kühl lagern)

Umweltfolie HDPE

Anwendung: Malerfolie. Transparent und reissfest. Zum Abkleben von Fenstern und Türen sowie zum Abdecken von Möbelstücken usw.

Art.Nr.	Stärke/Breite/Länge	Preis in Euro
11210	0,01mmx1,5x100m	10,00/%m ²
11211	0,01mmx2,0x100m	10,00/%m ²



PE-Baufolie transparent

Anwendung: Abdeckfolie für den Handwerker. Zum Abkleben von Fenstern und Türen, sowie zum Abdecken und Auslegen auf Böden. Universell einsetzbar. Auch in Verbindung mit verschiedensten Klebebändern. Winddichte Anschlüsse (ab Stärke 0,200mm) an durchdringenden und anschliessenden Bauteilen verhindern Zugluft.

Werkstoff: LDPE-Folie. Toleranz +/- 5% nach GKV



Art.Nr.	Stärke/Breite/Länge	Preis in Euro
11011	0,03mmx2,0x100m	13,00/%m ²
11021	0,05mmx2,0x100m	16,00/%m ²
11030	0,06mmx1,5x50m	18,00/%m ²
11031	0,06mmx2,0x50m	18,00/%m ²
11032	0,06mmx4,0x50m	18,00/%m ²
11051	0,10mmx2,0x50m	27,00/%m ²
11052	0,10mmx4,0x50m	27,00/%m ²
11080	0,20mmx2,0x50m	42,00/%m ²
11081	0,20mmx4,0x50m	42,00/%m ²
11090	0,30mmx4,0x25m	68,00/%m ²


Andere Abmessung erhalten sie auf Anfrage – Folienpreise sind Tagespreise.

Dampfbremse blau-weiss Sd>107m

Anwendung: Für alle belüfteten oder unbelüfteten Steildächer. Die Dampfbremse ist nicht diffusionsoffen.

Werkstoff: LDPE-Folie B2 nach DIN4102.

Winddichte Anschlüsse an durchdringenden und anschliessenden Bauteilen verhindern Zugluft. Auf 1 Meter Rollenbreite gefaltet.



Art.Nr.	Farbe	Stärke/Breite/Länge	VE	Preis in Euro
12450	blau/weiss	0,20mmx4,0mx25m	100m ² /Rol 52Rol/Pal	0,90/m ²

PE-Dachrinnenschlauch / Fallrohrsersatz

Anwendung: Schlauch aus PE-Folie wird an der Dachrinne angebracht und verhindert das Verschmutzen der Fassade durch Regenwasser o.ä.

Werkstoff: PE-Folie



Art.Nr.	Abmessung	Farbe	VE	Preis in Euro
10932	200mm x 0,1mm	Transparent	100 mtr/Rolle	29,00/Rol.