

Klebebänder Folienkleber



Hinweis: Klebebänder und Folienkleber werden im Dachausbau verwendet, z.B. zum Verkleben der Überlappung der Unterdeckbahnen oder beim luftdichten Verkleben der Dampfbremse auf das Mauerwerk ohne Anpresslatten.

Anschlussband Repair



Anwendung: Reparaturband zum luftdichten Abdichten von Rissen, Anschlusszonen und Durchdringungen im Dachbereich in Unterspannbahnen, Diffusionsfolien oder Dampfsperren wie z. B. durch Lüftungsrohre, Dachfenster, Sparrenabdichtungen usw.

Werkstoff: Einseitig klebende, fadenverstärkte Spezialfolie mit Schutzabdeckung auf Acrylatbasis. Frei von Chlor, Lösungsmitteln, Formaldehyd und Weichmacher.

Art.Nr.	Typ	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
10720	Repair grün	50mmx25m	20Rol/Ktn	9,80/Rol
10721	Repair grün	60mmx25m	16Rol/Ktn	10,80/Rol

Com-Band 600 PA schwarz BG1



Anwendung: Zum winddichten Abdichten von Bewegungs-, Anschluss-, Wand- und Bodenfugen im Hoch-, Tief- und Innenausbau, sowie von Wind- und Dampfsperren an unebenen Untergründen in Verbindung mit Anpresslatten.

Werkstoff: Vorkomprimierter, acrylatgetränkter, einseitig klebender Polyester-Weichschaumstoff. Brandschutzklasse: BG1, Farbe schwarz.

Art.Nr.	Vorkomprimiert auf	Breiten/Länge	VE	Preis in Euro
13720	2mm	10x10mmx12,5m	30Rol = 375m/Ktn	0,44/m
13721	3mm	15x15mmx10m	20Rol = 200m/Ktn	0,95/m
13722	4mm	20x20mmx8m	15Rol = 120m/Ktn	1,40/m
13723	5mm	25x25mmx6,6m	10Rol = 66m/Ktn	2,80/m

Andere Abmessungen erhalten Sie auf Anfrage.

Folien-Kleber LF

Anwendung: Dauerhafte, selbstklebende und elastische Klebemasse aus der Kartusche für den luftdichten Anschluss von Dampfbremsen. Anbringen ohne Anpresslatte. Lösemittelfrei.

Art.Nr.	Farbe	VE	Preis in Euro
15230	lichtblau	300 ml Kartusche 20 Stk/Ktn	9,00/Stk



Silikon-Dichtstoff

Anwendung: Für alle Fugenabdichtungen am Bau im Innen- und Aussenbereich. Nicht überstreichbar

Art.Nr.	Farbe	VE		Preis in Euro
12350	transparent	310 ml Kartusche	12 Stk/Ktn	3,00/Stk
12351	weiss	310 ml Kartusche	12 Stk/Ktn	3,00/Stk
12352	braun	310 ml Kartusche	12 Stk/Ktn	3,00/Stk
10354	grau	310 ml Kartusche	12 Stk/Ktn	3,00/Stk



Acryl-Dichtstoff

Anwendung: Zuverlässige Abdichtung im Innen- und Aussenbereich. Für Anschlussfugen an Fenstern und Türen zum Mauerwerk überstreichbar.

Art.Nr.	Farbe	VE		Preis in Euro
12050	weiss	310 ml Kartusche	12 Stk/Ktn	2,50/Stk
12051	braun	310 ml Kartusche	12 Stk/Ktn	2,50/Stk
10052	grau	310 ml Kartusche	12 Stk/Ktn	2,50/Stk



Putz-Acryl Riss- und Füllspachtel

Anwendung: Zum verschliessen von Mauer- und Putzrissen. Körniger Fugenkitt . Überstreichbar

Art.Nr.	Farbe	VE		Preis in Euro
12260	weiss	310 ml Kartusche	12 Stk/Ktn	5,50/Stk



Elastocryl-Sicostar-Dichtstoff

Anwendung: Haftet auf Nässe, Bitumen ohne Primer. Diese Fugendichtmasse wird von Dachdeckern, Blechnern, Klempnern und Installateuren eingesetzt. Überstreichbar.

Art.Nr.	Farbe	VE		Preis in Euro
12250	transparent	310 ml Kartusche	12 Stk/Ktn	6,00/Stk



Hand-Druckpistole Skelett

Anwendung: Für alle Füll- und Dichtstoffe

Bezeichnung: Handspritze mit Sechskantstange. Robuste Ausführung

Art.Nr.	VE	Preis in Euro
12040	24 Stk/Ktn	5,60/Stk



PU-Schäume siehe Seite 8