

Leibungsplatten für Fassaden

PEWE Weidlich GmbH
Bauzubehör
Buchenstrasse 11
72290 Loßburg-Betzweiler


Fon 07455 / 93806-0
Fax 07455 / 93806-99
info@pewe-weidlich.de
www.pewe-weidlich.de

Leibungsplatten

Wenig Platz und trotzdem perfekt gedämmt muss der Anspruch jeden Planers und Fassadenbauers sein. Doch wie geht das wenn z.B. in der Fensterleibung zu wenig Platz für die notwendige Dämmung und den geeigneten Verputz ist.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, für speziell diese Anwendungen leichte, zementfreie und hochdämmende Leibungselemente mit fertiger Putzträgeroberfläche und verschiedenen Putzanschlüssen zu liefern.

Wir liefern unsere Leibungselemente mit verschiedenen Plattendicken, je nach benötigter Wärmeleitgruppe.

Unsere beim ift-Rosenheim geprüften Leibungssysteme sind in einer Plattendicke von 12,5mm, 20mm und 30mm bei maximaler Dämmefizienz kurzfristig und vorkonfektioniert lieferbar. Kleine Zuschnitte können Sie auf der Baustelle mit einem Cuttermesser selbst erledigen.

Unsere Elemente wurden mit den Produkten der wichtigsten europäischen WDV-Systemhersteller auf Baustellentauglichkeit geprüft und auch in vielen Projekten im In- und Ausland erfolgreich umgesetzt.

PEWE-Leibungsplatten stehen für high-end Lösungen im Fassadenleibungsbereich.

Dämmen nun auch Sie mit den hoffeffizienten, leichten und zementfreien PEWE-Leibungsplatten.

Schnell und einfach, schöne Leibungen für Neu- und Altbau.

Folgende Abmessungen sind lieferbar:

Plattendicke	WLG	Standardlänge	Sonderlängen
12,5mm	--	3 mtr.	Auf Anfrage
20mm	029	3 mtr.	Auf Anfrage
30mm	029	3 mtr.	Auf Anfrage

Preise erhalten Sie auf Anfrage.

