

Lüftungssysteme für das Steildach




★ First- und Traufelemente mit Zubehör

Rollfirst / Lüftersystem PRO - mit Gittergewebe

Anwendung: Zur optimalen Anpassung an alle gängigen Pfannenformen bzw. universellen Einsatz im First- und Gratbereich bei belüfteten Steildächern.

25mm breiter Butylklebestreifen mit Silikon-Abdeckfolie.
Sehr gute UV-Beständigkeit, wasserfest, hervorragende Haftfestigkeit.
Klebesystem wird erst nach Abziehen der Abdeckfolie aktiviert.



Die Überbreite von 320 mm, schon in der Standardausführung deckt im Steildach großzügig alle Anwendungen beim Verlegen ab. Die Schlagwetter- und Schneeflugsicherheit ist durch die Einzigartigen Oberflächen gesichert.

Hoher Lüftungsquerschnitt, weil Mikroperforiert.

Werkstoff: Leicht formbare, flexible Welle mit Aluminium-Gittergewebe

| Art.Nr. | Farbe | Breite/Länge | VE | Preis in Euro |
|---------|-----------|--------------|----------------|---------------|
| 13510 | anthrazit | 320mmx5m | 4Rol = 20m/Ktn | 5,80/m |
| 13511 | braun | 320mmx5m | 4Rol = 20m/Ktn | 5,80/m |
| 13512 | ziegelrot | 320mmx5m | 4Rol = 20m/Ktn | 5,80/m |

Rollfirst / Lüftersystem LIGHT - Spinnvlies

Anwendung: wie Rollfirst PRO – siehe oben.



Werkstoff: Leicht formbare, flexible Welle mit Aluminium-Spinnvliesverbund

| Art.Nr. | Farbe | Breite/Länge | VE | Preis in Euro |
|---------|-----------|--------------|----------------|---------------|
| 13520 | anthrazit | 320mmx5m | 4Rol = 20m/Ktn | 5,10/m |
| 13521 | braun | 320mmx5m | 4Rol = 20m/Ktn | 5,10/m |
| 13522 | ziegelrot | 320mmx5m | 4Rol = 20m/Ktn | 5,10/m |

Wand- und Kaminanschluss Alu-Flex Wabenform



Anwendung: Die optimale Lösung für Abschlussarbeiten an Kamin, Wand u.ä.

Rationelle und wirtschaftliche Systemlösung aus vollflächig selbstklebendem Profil-Aluminium im handlichen Rollenformat. Optimale Verklebung durch haftstarke Butyl-Klebeschicht, Überlappende Verklebung problemlos möglich. Die sichere und schnelle Alternative zu Blech- oder Bleiverwahrungen an allen typischen Anschlussstellen. Lagerbeständig bis 12 Monate.

Werkstoff: Einseitig selbstklebende Abdichtleiste aus profiliertem anpassbarem Aluminium bei ca. 25% Streckung des Materials.

| Art.Nr. | Farbe | Breite/Länge | VE | Preis in Euro |
|---------|-----------|--------------|----------------|---------------|
| 13165 | anthrazit | 280mmx5m | 2Rol = 10m/Ktn | 15,00/m |
| 13166 | braun | 280mmx5m | 2Rol = 10m/Ktn | 15,00/m |
| 13167 | ziegelrot | 280mmx5m | 2Rol = 10m/Ktn | 15,00/m |

Alu-Firstendscheibe

Anwendung: Zum belüfteten Abschluss am Trockenfirst und Grat.



Werkstoff: 0,7mm starkes Aluminium. Polyesterlack zweifarbig beschichtet

| Art.Nr. | Farbe | VE | Preis in Euro |
|---------|-----------------|-----------|---------------|
| 13180 | ziegelrot/braun | 50Stk/Pak | 1,30/Stk |

PVC-Firstendscheibe

Anwendung: Zum belüfteten Abschluss am Trockenfirst und Grat.



Werkstoff: UV-stabiles, hochwertiges Hart-PVC

| Art.Nr. | Farbe | VE | Preis in Euro |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 13190 | anthrazit | 50Stk/Pak | 0,90/Stk |
| 13191 | braun | 50Stk/Pak | 0,90/Stk |
| 13192 | ziegelrot | 50Stk/Pak | 0,90/Stk |

First- und Gratlattenhalter Universal

Anwendung: Zur Befestigung und Ausrichtung der First- und Gratlatte auf dem Sparren. Einfache und schnelle Befestigung sowie Ausrichtung bzw. Befestigung der First- Gratlatte. Universell bei verschiedenen Dachneigungen einsetzbar.



Werkstoff: Bandstahl sendzimir verzinkt

| Art.Nr. | Auflage | VE | Preis in Euro |
|---------|---------|-----------|---------------|
| 11420 | 30mm | 50Stk/Ktn | 1,80/Stk |
| 11422 | 50mm | 50Stk/Ktn | 2,00/Stk |

First- und Gratnagel

Anwendung: Zur Befestigung und Ausrichtung der First- und Gratlatte auf dem Sparren. Oberteil verschweisst. Einfache und schnelle Befestigung sowie Ausrichtung bzw. Befestigung der First- oder Gratlatte durch Einschlagen in First- und Gratpfette. Andere Längen auf Anfrage



Werkstoff: Bandstahl sendzimir verzinkt

| Art.Nr. | Auflage | Länge | VE | Preis in Euro |
|---------|---------|-------|-----------|---------------|
| 11430 | 30mm | 180mm | 50Stk/Ktn | 1,40/Stk |
| 11431 | 30mm | 210mm | 50Stk/Ktn | 1,50/Stk |
| 11432 | 30mm | 230mm | 50Stk/Ktn | 1,65/Stk |
| 11433 | 30mm | 260mm | 50Stk/Ktn | 1,80/Stk |
| 11434 | 30mm | 310mm | 50Stk/Ktn | 1,90/Stk |
| 11440 | 50mm | 180mm | 50Stk/Ktn | 1,50/Stk |
| 11441 | 50mm | 210mm | 50Stk/Ktn | 1,60/Stk |
| 11442 | 50mm | 230mm | 50Stk/Ktn | 1,75/Stk |
| 11443 | 50mm | 260mm | 50Stk/Ktn | 1,90/Stk |
| 11444 | 50mm | 310mm | 50Stk/Ktn | 2,00/Stk |

Traufelement mit Traufgitter



Anwendung: Zur Be- und Entlüftung zwischen Dachhaut und Dachstein, ersetzt die Trauflatte, und schützt vor Eintrieb von Kleintieren.
Lüftungsquerschnitt ca. 200cm²/m. Aus hochwertigem Hart-PVC für stark profilierte Dachsteine elastische Gitterzähne mit integriertem Abstandhalter zur Durchführung des Rinnenträgers. Zur Lüftung der Ebene unterhalb der Deckung an der Traufe.
Länge 1m

Werkstoff: Hart PVC (PP)

| Art.Nr. | Farbe | Breite | VE | Preis in Euro |
|---------|-----------|--------|-----------|---------------|
| 13560 | anthrazit | 85mm | 50Stk/Ktn | 3,80/Stk |
| 13561 | braun | 85mm | 50Stk/Ktn | 3,80/Stk |
| 13562 | ziegelrot | 85mm | 50Stk/Ktn | 3,80/Stk |

Traufelement ohne Traufgitter



Anwendung: Zur Be- und Entlüftung zwischen Dachhaut und Dachstein, ersetzt die Trauflatte, schützt vor Eintrieb von Kleintieren. Für ebene, kleinformatige, leicht profilierte Bedachungsmaterialien (Schiefer, Biber, usw.) Mit integriertem Abstandhalter zur Durchführung des Rinnenträgers Zur Lüftung der Ebene unterhalb der Deckung an der Traufe.
Länge 1m.

Werkstoff: Hart PVC (PP)

| Art.Nr. | Farbe | Breite | VE | Preis in Euro |
|---------|-----------|--------|------------|---------------|
| 13570 | anthrazit | 30mm | 100Stk/Ktn | 3,00/Stk |
| 13571 | braun | 30mm | 100Stk/Ktn | 3,00/Stk |
| 13572 | ziegelrot | 30mm | 100Stk/Ktn | 3,00/Stk |

Traufgitter



Anwendung: Zur Be- und Entlüftung im Traufenbereich, schützt vor Eintrieb von Kleintieren.
Elastische Gitterzähne. UV- und Verrottungsstabil.
Länge 1m.

Werkstoff: Hart PVC (PP)

| Art.Nr. | Farbe | Breite | VE | Preis in Euro |
|---------|-----------|--------|------------|---------------|
| 13580 | anthrazit | 55mm | 300Stk/Ktn | 1,50/Stk |
| 13581 | braun | 55mm | 300Stk/Ktn | 1,50/Stk |
| 13582 | ziegelrot | 55mm | 300Stk/Ktn | 1,50/Stk |

Kehldichtstreifen, selbstklebend

Anwendung: Zur seitlichen Abdichtung und Belüftung zwischen Kehldichtband und Dacheindeckungsplatte, schützt vor Eintrieb.

Werkstoff: PU-Schaum, FCKW-frei



| Art.Nr. | Abmessung | Farbe | VE | Preis in Euro |
|---------|--------------|-----------|-------------|---------------|
| 13270 | 50mm x 1mtr. | anthrazit | 35 St./Ktn. | 0,95/St. |
| 13271 | 50mm x 1mtr. | braun | 35 St./Ktn. | 0,95/St. |
| 13272 | 50mm x 1mtr. | ziegelrot | 35 St./Ktn. | 0,95/St. |
| 13280 | 60mm x 1mtr. | anthrazit | 35 St./Ktn. | 1,10/St. |
| 13281 | 60mm x 1mtr. | braun | 35 St./Ktn. | 1,10/St. |
| 13282 | 60mm x 1mtr. | ziegelrot | 35 St./Ktn. | 1,10/St. |
| 13290 | 70mm x 1mtr. | anthrazit | 35 St./Ktn. | 1,40/St. |
| 13291 | 70mm x 1mtr. | braun | 35 St./Ktn. | 1,40/St. |
| 13292 | 70mm x 1mtr. | ziegelrot | 35 St./Ktn. | 1,40/St. |

Alu-Firstklammer



Anwendung: Zur Befestigung von gängigen Betondachsteinen bzw. Firstziegeln bei Trockenlegung.

Werkstoff: Farblich beschichtetes hochwertiges Aluminium.

| Art.Nr. | Farbe | VE | Preis in Euro |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 13640 | anthrazit | 50Stk/Pak | 0,30/Stk |
| 13641 | braun | 50Stk/Pak | 0,30/Stk |
| 13642 | ziegelrot | 50Stk/PaK | 0,30/Stk |