

Trockenbau-Zubehör



Fugenfüller ★ Fugendeckstreifen ★ Trennwandband ★ Comband ★
Alu-Eckwinkel ★ Einfassprofile u.s.w.

Fugenfüller Profi

Anwendung: Zum Verspachteln von Gipsfaser- und Gipskartonplatten. Für halbrunde Kanten ohne Fugendeckstreifen.

Werkstoff: Fugenfüller im Papierbeutel



Art.Nr.	VE	Preis in Euro
14110	5kg Beutel	1,50/kg
14111	25kg Sack	1,45/kg
	4 Beutel = 20kg/Pack	
	800kg = 160 Beutel/Pal	
	875kg = 35 Sack/Pal	

SKS-Fugendeckstreifen

Anwendung: Zum Reparieren von Rissen und Löchern sowie als Fugen-Armierung von Gipskarton- und Gipsfaserplatten.

Werkstoff: Selbstklebendes Glasgittergewebe weiss



Art.Nr.	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
14100	50mmx20m	60 Rol/Ktn	1,95/Rol
14101	50mmx90m	24 Rol/Ktn	6,00/Rol
14103	100mmx90m	12 Rol/Ktn	12,00/Rol

Papierbewehrungsstreifen

Anwendung: Fugen-Armierung von Gipskarton- und Gipsfaserplatten.

Werkstoff: Papier weiss vorgefaltet



Art.Nr.	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
14130	50mmx23m	20 Rol/Ktn	1,80/Rol

Andere Abmessungen erhalten Sie auf Anfrage.

Glasfaserstreifen

Anwendung: Fugen-Armierung von Gipskarton- und Gipsfaserplatten.

Werkstoff: Glasfaser



Art.Nr.	Ausführung	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
14120	gelocht	50mmx25m	100 Rol/Ktn	1,00/Rol
14121	ungelocht	50mmx25m	100 Rol/Ktn	1,00/Rol

Trennwandband

Anwendung: Zur akustischen Abdichtung beim Einbau von Trennwänden mit UW- und CW-Profilen.

Werkstoff: Einseitig selbstklebendes Schaumstoffband anthrazit. Stärke 3mm




Art.Nr.	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
14150	30mmx30m	20 Rollen/Ktn	3,50/Rol
14151	50mmx30m	12 Rollen/Ktn	6,00/Rol
14152	75mmx30m	8 Rollen/Ktn	9,00/Rol
14153	95mmx30m	6 Rollen/Ktn	14,50/Rol

Stuckband

Anwendung: Zur Verhinderung von Rissbildung im Decken- und Eckenbereich bei Verarbeitung von Gipskartonplatten auf CW- und UW-Profilen.

Werkstoff: Einseitig zu 5mm selbstklebendem Schaumstoffband weiss Stärke 3mm



Art.Nr.		Breite/Länge	VE	Preis in Euro
14140		30mmx30m	20 Rollen/Ktn	7,50/Rol
14141		50mmx30m	12 Rollen/Ktn	8,50/Rol
14145	mit 550mm Folie	40mmx10m	40 Rollen/Ktn	9,80/Rol



Com-Band 600 PA schwarz BG1

Anwendung: Zum winddichten Abdichten von Bewegungs-, Anschluss-, Wand- und Bodenfugen im Hoch-, Tief- und Innenausbau, sowie von Wind- und Dampfsperren an unebenen Untergründen in Verbindung mit Anpresslatten.

Werkstoff: Vorkomprimierter, acrylatgetränkter, einseitig klebender Polyester-Weichschaumstoff. Brandschutzklasse: BG1, Farbe schwarz.




Art.Nr.	Vorkomprimiert auf	Breiten/Länge	VE	Preis in Euro
13720	2mm	10x10mmx12,5m	30Rol = 375m/Ktn	0,44/m
13721	3mm	15x15mmx10m	20Rol = 200m/Ktn	0,95/m
13722	4mm	20x20mmx8m	15Rol = 120m/Ktn	1,40/m
13723	5mm	25x25mmx6,6m	10Rol = 66m/Ktn	2,80/m

Eckwinkel blank / V2A / PVC

Anwendung: Kantenschützer werden im Trockenausbau verwendet z.B. bei Gipskartonplatten.

Werkstoff: Aluminium-, Edelstahl oder PVC-Eckleiste gelocht. 25mm x 25mm

Art.Nr.		Abmessung	VE	Preis in Euro
14040	Alu	2,00m	200 Stäbe = 400m/Ktn	0,75/m
14041	Alu	2,50m	200 Stäbe = 500m/Ktn	0,75/m
14042	Alu	3,00m	200 Stäbe = 600m/Ktn	0,75/m
14960	Edelstahl	2,50m	200 Stäbe = 500m/Ktn	1,70/m
13060	PVC	2,50m	25 Stäbe = 62,5m/Ktn	0,50/m



Alu-Göppinger-Profil blank

Anwendung: Kantenschützer werden im Trockenausbau verwendet z.B. bei Gipskartonplatten.

Werkstoff: Aluminium-Eckleiste blank, einseitig gelocht 1mm Stärke

Art.Nr.		Abmessung	VE	Preis in Euro
14060		2,50m	200 Stäbe = 500m/Ktn	0,75/m
14061		3,00m	200 Stäbe = 600m/Ktn	0,75/m




Alu-Kantenschutz auf Rolle

Anwendung: Kantenschützer werden im Trockenausbau verwendet z.B. bei Gipskartonplatten.

Werkstoff: Alu-Streifen mit Papierträger 52mm Breite.

Art.Nr.		Abmessung	VE	Preis in Euro
14070		30m	300m = 10 Rol/Ktn	1,00/m




Einfassprofil

Anwendung: Kantenschützer werden im Trockenausbau verwendet z.B. bei Gipskartonplatten.

Werkstoff: PVC-Leiste weiss

Art.Nr.	Ausführung	Abmessung	VE	Preis in Euro
14080	L-Form	9,5mmx2,50m	50 Stäbe = 125m/Ktn	0,55/m
14081	L-Form	12,5mmx2,50m	50 Stäbe = 125m/Ktn	0,60/m
14090	U-Form	9,5mmx2,50m	40 Stäbe = 100m/Ktn	0,55/m
14091	U-Form	12,5mmx2,50m	40 Stäbe = 100m/Ktn	0,60/m



Einfassprofil mit Dichtlippe

Art.Nr.	Ausführung	Abmessung	VE	Preis in Euro
14835	U-Form mit Lippe	10mmx2,50m	60 Stäbe = 150m/Ktn	1,20/m
14841	U-Form mit Lippe	12,5mmx2,50m	56 Stäbe = 140m/Ktn	1,30/m

